

DECLARATION DES PERFORMANCES DoP4039



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET
ROUTE CONDAMINE 107 ROUTE GRANDS MOULINS
01430 MAILLAT - FRANCE**

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1:2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

Performances déclarées bois non traité	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 :2016	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2018	Réaction au feu NF EN 13501-1 :2018	Classe de durabilité naturelle EN 350:2016 (Si non traité)	Résistance au feu EN 13501-2 :2016
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST II	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST III		4	
	Pin (WPNP)	C24	ST II		3-4	
	Pin (WPNP)	C18	ST III		3-4	
	Douglas (PSMN)	C24	ST II		3-4	
	Douglas (PSMN)	C18	ST III		3-4	
	Mélèze (LABC)	C18	ST III		3-4	

Performances déclarées en cas de bois traités Classe 2 (PT)	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009 Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Le bois traité avec propiconazole ne peut pas être utilisé pour fabriquer des structures de jeu ou du mobilier (Règlement d'exécution 2023/2596 - 01/07/2024)	
	Type de traitement et de produit de préservation	Trempage SARPALO 860 BS
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique de rétention (sans termites)	5 gr/m ²
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, Capricornes, Lyctus, Vrillettes, Termites

Performances déclarées bois traité Classes 3.1 ; 3.2 & 4 (PT)	En cas de traitement et produit de préservation EN 15228:2009 Cf. désignation des articles sur Facture/BL		
	Type de traitement et de produit de préservation	Autoclave TANALITH E 9750	
	Classe de pénétration	Pin	Autres essences
		NP4	NP3
	Valeur critique	19,1 kg/m ³	18,9 kg/m ³
Agents biologiques visés	Pourriture cubique, Pourriture fibreuse, Pourriture molle, Tout insectes spp, Termites		

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4039** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Thibault SEROUART, responsable normes et certifications de l'entreprise. Maillat, le 13 Mai 2026

Signature et cachet de l'entreprise

DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP4039